



Servidor SecurOS™

SRV Serie 200

Datasheet



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Rendimiento de 500 Mbps
- Hasta 100 dispositivos
- Hasta 40 TB RAW
- Controlador RAID por hardware
- RAID 1 SSD OS Drives
- Intel E3-1270 v6 3.80 GHz (4 Núcleos, 8 Hilos)
- 2 x 1 Gbps
- Fuentes de poder redundantes
- Actualización a tarjeta gráfica Nvidia para procesamiento por GPU
- 5 años de garantía al siguiente día de instalación, en sitio

La línea de servidores de ISS provee plataformas seguras, robustas y escalables para soluciones de seguridad completas. Los servidores están diseñados bien sea para instalaciones pequeñas o de gran tamaño, con grandes requerimientos de dispositivos y ancho de banda, capaz de soportar expansiones SAN/NAS.

SecurOS™ SRV Serie 200 es una poderosa plataforma de hardware, que puede ser montada en rack, diseñada para enfrentar los requerimientos más exigentes para la seguridad. La serie 200 es un conjunto de servidores de gestión de datos en red, diseñados para implementaciones de pequeña a mediana escala, y están optimizados para brindar un rendimiento de hasta 500 Mbps. El servidor ofrece un desempeño rentable, una fácil implementación y confiabilidad, esto garantiza que el sistema se ponga en marcha de manera rápida y permanezca de esta forma. La serie 200 es la solución ideal para aplicaciones comerciales, bancarias, educativas y de transporte.

Con los mejores componentes de su clase, los servidores **SecurOS** están diseñados para poner a su alcance el poder que necesita con un rendimiento en el que puede confiar. ISS prueba, sintoniza y garantiza que cada servidor soporte las instalaciones más difíciles.



SYSTEM

Windows	Windows 10 IoT Windows Server 2016 (Opcional)
CPU	Intel E3-1270 v6 3.80 GHz (4 Núcleos / 8 Hilos)
RAM	16 GB (2 x 8 GB) DDR4 2400MHz
OS Drive	2 x 200 GB SSD (RAID1)
Almacenamiento	Hasta 40 TB RAW (SATA Drives), máximo
RAID	JBOD, 0, 1, 5, 10
Salidas	VGA Opcional NVIDIA Quadro P400 o P620 GPU Discreta
Network	2 x 1 Gbps
Controlador RAID	Controlador PERC H330 12 Gb/s SAS/SATA
USB	Frente: 2 x USB 2.0 Posterior: 2 x USB 3.0
Garantía	5 años de garantía Next Business Day general, Garantía en sitio estándar
Accesorios	Mouse, Teclado USB, Kit de rieles

INFORMACIÓN TÉCNICA

Factor Forma	1U Raqueable
Bahías de Unidades OS	2 x 200 GB SSD
Bahías de Unidades de Datos	4 x 3.5-in. Fijo, Interno
Alimentación	350 W, Fuente de alimentación redundante de conexión en caliente
Consumo	De 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz, 4.8 A a 2.4 A por fuente
Entrada AC, VAC Frec.	De 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz, auto rango
Temperatura de Operación	10° C to 35° C (50° F to 95° F)
Humedad de Operación	De 10% a 80% Humedad relativa a 29° C (84,2° F) Máximo punto de rocío
Dimensiones	434.0 mm x 43.0 x mm 676.0 mm (17.08 in. x 1.68 in. x 26.60 in.)
Peso	13.80 kg (30.42 lbs) Completamente lleno
Seguridad y Emisiones	Energy Star, CEC, CECP, FCC, NOM, CCC, UL
Rack	Rack estándar de 19 pulgadas, utiliza la profundidad completa del rack

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDO

SOS-SRV - XXX - XXT
Servidor ISS SRV Serie Almacenamiento RAW

SecurOS SRV
Número de Pieza SOS-SRV-200, SOS-SRV-200-6T, SOS-SRV-200-12T, SOS-SRV-200-16T,
SOS-SRV-200-18T, SOS-SRV-200-24T, SOS-SRV-200-32T, SOS-SRV-200-40T

Opciones de Complementos SRV
SOS-SRV-200-MEM-16GB: *Increase memory from 8 GB to 16 GB*
SOS-SRV-200-GPU-P400: *NVIDIA Quadro P400, 2 GB, 3 mDP*
SOS-SRV-200-GPU-P620: *NVIDIA Quadro P620, 2 GB, 4 mDP*
SOS-SRV-200-WIN16: *Actualiza de Windows 10 IOT a Windows Server 2016*

* Las especificaciones de los productos están sujetas a cambios sin previo aviso.



Aspen Corporate Park 1480 U.S. Highway North Suite 202
Woodbridge, NJ 07095
+1 (732) 855-1111
www.issivs.com