ISS Smart VideoWall

El **Smart Videowall de ISS** es una solución basada en hardware y software para todos los tipos de Videowall, que puede ser integrada con SecurOS™ Premium, Enterprise y MCC. La solución consiste en un controlador de videowall, que use tarjetas graficas de alta densidad que puedan soportar varios paneles LED, agrupándolos en una plataforma de visualización unificada. Adicionalmente la solución incluye elementos de hardware (como parte del VMS de SecurOS™) para administrar fácilmente el contenido de la plataforma de visualización. Este contenido puede ser video de SecurOS en vivo o pregrabado, así como también el contenido de un monitor otra estación de trabajo.* El Videowall de ISS proporciona una pantalla grafica completa, de gran formato, con algoritmos avanzados de descompresión para ver hasta 196 cámaras al mismo tiempo, en layouts personalizables según las especificaciones de cada operador. Un operador puede asignar cámaras o layouts a monitores individuales o extenderlos sobre múltiples monitores para una mejor experiencia de manejo y visualización.

*Requiere accesorios adicionales

Principales beneficios

- Amplia capacidad de visualización
- Alta densidad para gran cantidad y tipos de fuente
- Todas las características de SecurOS VMS
- Ideal para Videowalls y cuartos de control
- Fácil de usar y muy confiable

Ventajas del Cliente

El equipo esta diseñado especialmente para trabajar con pantallas graficas de CCTV, con estándares de salida de video que permiten el uso de monitores no especializados para formar un videowall de hasta 16 monitores FullHD u 8 x 4K. En adición, ISS ha probado y verificado los estándares de calidad, minimizando la posibilidad de un fallo de hardware.

ESPECIFICACIONES	SOS-SVW1	SOS-SVW2
Número de paneles FullHD soportados por un solo controlador	2 - 8	2 - 16
Resolución total de todos los monitores	7680 x 2160 (4x2)	7680 x 4320 (4x4)
Número de cámaras mostradas simultáneamente (multi streaming activo)	Hasta 196	Hasta 196
Procesador	Intel® Core™ i7 i7	
Tecnología de descompresión de video t	Intel® Quick Sync Video	
Tarjeta gráfica	Nvidia	
Interfaz de salida de video	8 salidas mini Displayport	16 salidas mini Displayport
Interfaz de entrada	Gigabit Ethernet	
Alimentación	860W, 120V / 220V	
Temperatura de Operación	0 °C (32 °F) ~ 35 °C (95 °F)	
Factor de forma	4U Rackeable 19" (incluye rieles de montaje)	
Dimensiones	21.5" x 16.9" x 6.9" (Dimensiones del equipo) 28.25" x 22.25" x 11.75" (Dimensiones de envío)	
Peso	55 Lb / 25.0 kg (Peso neto) 62 Lb / 28.2 kg (Peso de envío)	
Adaptadores incluidos	8 Adaptadores Mini Displayport a HDMI 4K Audio/Video	16 Adaptadores Mini Displayport a HDMI 4K Audio/Video
SecurOS™ Interoperabilidad	Premium, Enterprise & MCC	
Certificaciones	Certificación de seguridad y emisiones para EEUU, Canadá y Europa a través de Nemko	
Garantía	5 años de garantía de piezas	

Principales características

- Integración nativa con SecurOS
- 8 o 16 salidas FullHD
- Procesador de ultima generación Intel Core i7
- Intel QSV para descompresión de video
- Tarjetas gráficas de alta gama Nvdia
- Verdadero 4K ready
- Soporte de gran cantidad de entradas de video
- Layouts completamente personalizables
- Diseño reservado y atractivo
- 5 años de garantía de piezas

Instalación típica



ISS
INTELLIGENT VIDEO. DEFINED.

Aspen Corporate Park 1480 U.S. Highway North Suite 202
Woodbridge, NJ 07095
+1 (732) 855-1111

www. issivs.com | infolatam@issivs.com