



CARACTERÍSTICAS:

- Micro, SFF y Torre
- SecurOS™ VMS Pre instalado
- Procesador Intel® Core™ 9na Generación
- Soporte Intel® QSV para descompresión de video
- Unidad de estado solido 256GB OS M.2
- Hasta 42TB RAW
- 5 años de garantía NBD, KYHD

La línea ISS **SecurOS™ VMS NVR** proporciona plataformas escalables, seguras y robustas para todo tipo de instalaciones en seguridad, la plataforma preinstalada de SecurOS™ líder en la industria permite implementaciones rápidas y fáciles. La serie **SecurOS™ VMS NVR 150** viene en torre pequeña para adaptarse a cualquier tipo de instalación.

Cada NVR ofrece almacenamiento SATA y un procesador Intel® Core™ para un rendimiento rápido y estable. El procesador Intel® Core™ de 9na generación incorporado permite un rendimiento de hasta un 30% mayor que sus equivalentes de la 8va generación. **El NVR** proporciona una solución completa de administración, grabación y visualización de video en una sola unidad, para implementar fácilmente un sistema unificado que combina videovigilancia, control de acceso, automatización de edificios, reconocimiento automático de placas y otros módulos de analíticas de video de ISS.

Con los mejores componentes de su clase y una garantía excepcional, **SecurOS™ VMS NVR** está diseñado para brindarle la potencia y el rendimiento en el que puede confiar. ISS prueba, sintoniza y garantiza que cada NVR soporte las instalaciones más difíciles ajustado a las necesidades de cada cliente.

SISTEMA

	Micro	SFF	Torre
Windows	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
CPU	Intel® Core™ i3-9100T 3.10 GHz (4 Hilos / 4 Núcleos)	Intel® Core™ i3-9100 3.60 GHz (4 Hilos / 4 Núcleos)	Intel® Core™ i5-9500 3.0 GHz (6 Hilos / 6 Núcleos)
RAM	4GB	8GB	16GB
OS Drive	1 x 256GB SSD	1 x 256GB SSD	1 x 256GB SSD
Almacenamiento	Hasta 2TB Raw (SATA Drives)	Hasta 14TB Raw (SATA Drives)	Hasta 42TB Raw (SATA Drives)
Gráficas	Intel® UHD630 Integrada	Intel® UHD630 Integrada NVIDIA® Quadro® P400 (Opcional)	Intel® UHD630 Integrada NVIDIA® Quadro® P400 (Opcional)
Network	1 x 1 GbE RJ45	2 x 1 GbE RJ45	2 x 1 GbE RJ45
Salidas de Video	1 x DisplayPort; 1 x HDMI	1 x DisplayPort; 1 x HDMI	2 x DisplayPorts; 1 x VGA
USB	Posterior: 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0 Frente: 2 x USB 3.1 Gen 1	Posterior: 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0 Frente: 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 2.0	Posterior: 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Frente: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type-C
Garantía	5 años NBD en sitio, Garantía KYHD	5 años NBD en sitio, Garantía KYHD	5 años NBD en sitio, Garantía KYHD
Expansión	-	1 x Low-profile PCIe x16 slot, 1 x Low-profile PCIe x1 slot (Configuración Predeterminada)	1 x Full-height PCIe x16 slot, 2 x Full-height PCI x4 slot, 1 x Full-height PCI (Configuración Predeterminada)
Accesorios	Teclado USB, Mouse	Teclado USB, Mouse	Teclado USB, Mouse

INFORMACIÓN TÉCNICA

Factor Forma	Micro	SFF	Torre
Bahías de Disco Duro	1 x M.2 SSD	1 x M.2 SSD	1 x M.2 SSD
Bahías de Unidad de Datos	1 x 2.5"	1 x 3.5"	3 x 3.5"
Alimentación	65W	200W	460W
Entrada AC, VAC Frec.	100 VAC a 240 VAC	100 VAC a 240 VAC	100 VAC a 240 VAC
Temperatura de Operación	5°C a 35°C (41°F a 95°F)	5°C a 35°C (41°F a 95°F)	0°C a 35°C (32°F a 95°F)
Humedad de Operación	20% a 80% (Sin Condensación)	20% a 80% (Sin Condensación)	10% a 80% (Sin Condensación)
Dimensiones (WxDxH)	36mm x 178mm x 182mm (1.4" x 7.0" x 7.2")	97mm x 292mm x 290mm (3.7" x 11.5" x 11.4")	175mm x 434.8mm x 359.9mm (6.89" x 17.12" x 14.17")
Peso	1.18 kg (2.60 lbs)	5.14 kg (11.42 lbs)	9.10 kg (20.06 lbs)

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDO

SecurOS™ NVR # de Parte (Micro)	SOS-NVR-150-1T-M, SOS-NVR-150-2T-M
SecurOS™ NVR # de Parte (SFF)	SOS-NVR-150-2T-S, SOS-NVR-150-4T-S, SOS-NVR-150-8T-S, SOS-NVR-150-12T-S, SOS-NVR-150-14T-S
SecurOS™ NVR # de Parte (Torre)	SOS-NVR-150-16T-T, SOS-NVR-150-24T-T, SOS-NVR-150-36T-T, SOS-NVR-150-42T-T
Complementos NVR	SOS-NVR-150-GPU-P400: <i>NVIDIA® Quadro® P400 (Únicamente para unidades SFF y Torre)</i>



Aspen Corporate Park 1480 U.S. Highway North Suite 202
Woodbridge, NJ 07095
+1 (732) 855-1111 | es.issivs.com