



CARACTERÍSTICAS:

- Rendimiento de 500 Mbps
- Hasta 100 dispositivos
- Hasta 56 TB RAW
- Controlador RAID por hardware
- RAID 1 SSD OS Drives
- Procesador Intel® Xeon® E-2136
- 2 x 1GbE
- Fuentes de poder redundantes
- 5 años de garantía NBD, KYHD

La línea de servidores de ISS provee plataformas seguras, robustas y escalables para soluciones de seguridad completas. Los servidores están diseñados bien sea para instalaciones pequeñas o de gran tamaño, con grandes requerimientos de dispositivos y ancho de banda, capaz de soportar expansiones SAN/NAS.

SecurOS™ SRV Serie 200 es una poderosa plataforma de hardware, que puede ser montada en rack, diseñada para enfrentar los requerimientos más exigentes para la seguridad. La serie 200 es un conjunto de servidores de gestión de datos en red, diseñados para implementaciones de pequeña a mediana escala, y están optimizados para brindar un rendimiento de hasta 550 Mbps. El servidor ofrece un desempeño rentable, una fácil implementación y confiabilidad, esto garantiza que el sistema se ponga en marcha de manera rápida y permanezca de esta forma. La serie 200 es la solución ideal para aplicaciones comerciales, bancarias, educativas y de transporte.

Con los mejores componentes de su clase, los servidores SecurOS están diseñados para poner a su alcance el poder que necesita con un rendimiento en el que puede confiar. ISS prueba, sintoniza y garantiza que cada servidor soporte las instalaciones más difíciles

SISTEMA

Windows	Windows 10 Pro Windows Server 2019 (Opcional)
CPU	Procesador Intel® Xeon® E-2136
RAM	16GB (2x 8GB) DDR4
OS Drive	2 x 240GB SSD (RAID1)
Almacenamiento	Hasta 56TB RAW (SATA Drives)
RAID	JBOD, 0, 1, 5, 10
Salidas de Video	1 x VGA
Network	2 x 1GbE
RAID Controller	PERC H330
USB	Posterior: 2 x USB 3.0 Frente: 2 x USB 2.0 Interno: 1 x USB 3.0
Garantía	5 años en sitio, NBD, KYHD
Accesorios	Kit de Rieles

INFORMACIÓN TÉCNICA

Factor Forma	1U Montaje en Rack
Bahías de Unidades OS	2 x M.2 SSD
Bahías de Unidades de Datos	4 x 3.5" Hot swap
Alimentación	2 x 350W
Consumo	310W
Entrada AC, VAC Frec.	100 VAC a 240 VAC, autorango
Temperatura de Operación	10° C a 35° C (50° F a 95° F)
Humedad de Operación	De 5% a 90% Sin condensación
Dimensiones	482.6mm x 614.68mm x 42.8mm (19" x 24.2" x 1.67")
Peso	12.2 kg (26.89 lbs)
Seguridad y Emisiones	Energy Star, CEC, CECP, FCC, NOM, CCC, UL
Rack	Rack estándar de 19". Usa la profundidad total del rack.

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDO

SOS-NVR - XXX - XXT
ISS NVR/Servidor Serie Almacenamiento
RAW

SecurOS™ VMS Part Number SOS-NVR-200, SOS-NVR-200-12T, SOS-NVR-200-24T, SOS-NVR-200-32T, SOS-NVR-200-48T, SOS-NVR-200-56T

Opciones Complementarias SOS-NVR-200-WIN19: *Actualización de Windows 10 Pro a Windows Server 2019*
SOS-NVR-200-MEM-32GB: *Actualización de RAM de 16GB a 32GB*



Aspen Corporate Park 1480 U.S. Highway North Suite 202
Woodbridge, NJ 07095
+1 (732) 855-1111 | es.issivs.com